

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

**Marca da bollo legale
(€ 14,62)**

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI FILTRI PER IMPIANTO TECNOLOGICI - UTA BL2/BL3 - SEDE CENTRALE DI FOGGIA.

Importo complessivo dell'appalto: € 8.000,00 Iva esclusa.

Importo oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso € 240,00 Iva esclusa

Importo a base d'asta € 8.240,00 Iva esclusa

Modulo dell'offerta

Il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa con sede in C.F. P.ta I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio

il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in qualità di (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa con sede in C.F. P.ta I.V.A. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio

il sottoscritto (cognome, nome e data di nascita) in qualità di (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa con sede in C.F. P.ta I.V.A. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori un prezzo di €, oltre oneri per la sicurezza di € 240,00, così per complessivi € (base d'asta insuperabile di € 8.240,00), come da dettaglio prezzi allegato.

Il/i concorrente/i

.....

N.B.:

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere.

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l'offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi

N.B. allegare fotocopia documento d'identità, in corso di validità del rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa.

DETTAGLIO PREZZI DELL'OFFERTA

Voce prezzario	DESCRIZIONE	Q.tà (A)	Prezzo offerto unitario (B)	Prezzo offerto per quantità (C= AxB)
NP1	Fornitura e posa in opera di filtro pieghettato sintetico costituito da celle filtranti pieghettate spessore 48 mm con setto in poliestere, telaio in acciaio zincato sp. 6/10 con rete zincata elettrosaldate a maglia 12x24x0,8 Setto filtrante tipo EFRF 200 g/rnq Il rapporto tra la superficie filtrante e la frontale è 2:1 spessore 48 mm Filtro con efficienza G4.	1		
NP2	Fornitura e posa in opera di filtro a tasche rigide costituito per flussi turbolenti, multidiedro per alte portate. Telaio in acciaio zincato con setto filtrante in microfibra di vetro semplice, idrorepellente e da struttura multilayer. Separatori in filo termoplastico con guarnizione in poliuretano. Filtro con efficienza F7.	1		
NP3	Fornitura e posa in opera di filtro a tasche mobili costituito da telaio in acciaio zincato con setti filtranti in fibra sintetica. I filtri sono a tasche termosaldare in fibra sintetica a densità progressiva con separatori. Filtro con efficienza G4.	1		

NP4	Fornitura e posa in opera di filtro pieghettato sintetico costituito da celle filtranti pieghettate spessore 48 mm con setto in poliestere, telaio in acciaio zincato sp. 6/10 con rete zincata elettrosaldate a maglia 12x24x0,8 Setto filtrante tipo EFRF 200 g/rnq Il rapporto tra la superficie filtrante e la frontale è 2:1 spessore 48 mm Filtro con efficienza G4.	1		
NP5	Fornitura e posa in opera di filtro a tasche rigide costituito per flussi turbolenti, multidiedro per alte portate. Telaio in acciaio zincato con setto filtrante in microfibra di vetro semplice, idrorepellente e da struttura multilayer. Separatori in filo termoplastico con guarnizione in poliuretano. Filtro con efficienza F7.	1		
NP6	Fornitura e posa in opera di filtro a tasche mobili costituito da telaio in acciaio zincato con setti filtranti in fibra sintetica. I filtri sono a tasche termosaldare in fibra sintetica a densità progressiva con separatori. Filtro con efficienza G4.	1		
NP7	Fornitura e posa in opera di filtro pieghettato sintetico costituito da celle filtranti pieghettate spessore 48 mm con setto in poliestere, telaio in acciaio zincato sp. 6/10 con rete zincata elettrosaldate a maglia 12x24x0,8 Setto filtrante tipo EFRF 200 g/rnq Il rapporto tra la superficie filtrante e la frontale è 2:1 spessore 48 mm Filtro con efficienza G4.	1		

NP8	Fornitura e posa in opera di filtro a tasche rigide costituito per flussi turbolenti, multidiedro per alte portate. Telaio in acciaio zincato con setto filtrante in microfibra di vetro semplice, idrorepellente e da struttura multilayer. Separatori in filo termoplastico con guarnizione in poliuretano. Filtro con efficienza F7.	1		
NP9	Fornitura e posa in opera di filtro 610 x 610 per griglie immissione aria del tipo monoblocco usa e getta. Telaio in alluminio estruso plenum in termoformato plastico o acciaio zincato .Rete frangiflusso posto all'interno del terminale. Filtro con efficienza H13	33		
	Totale			

Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)

€ 240,00

Totale offerte (Basa d'asta insuperabile di € 8.240,00)

Foggia li

Firma