

SPECIFICHE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE

I terminali attualmente in uso sono:

Tmas G100 -



Caratteristiche Generali - G100

Display grafico 320x240 dots con eliminazione automatica della illuminazione in caso di mancanza di tensione (in presenza del modulo accessorio di backup alimentazione)
Lettore bidirezionale di tessera magnetica 2° traccia (ABA) ISO standard a strisciamento
Messaggistica per singolo dipendente o per gruppi
Segnalazione bicolore (rosso verde) di transazione effettuata Bip
acustico di acquisizione timbratura
Visualizzazione Codice Badge e Messaggi di Servizio
Prestazioni programmabili via Computer
Connessione on-line punto-punto o multidrop Tastiera
alfanumerica 20 tasti impermeabile
RAM Buffer di 512 Kb (possibilità di memorizzare fino a 8000 transazioni)
Batteria di backup per mantenimento dati in RAM
Visualizzazione Logo Utente su display (in formato Bitmap 320x80 pixel)
Visualizzazione e selezione guidata delle Causali di Entrata e Uscita
Visualizzazione ultime timbrature effettuate

Chip orologio con aggiornamento automatico anno bisestile, gestione firmware passaggio ora solare/legale con eventuale possibilità di programmare i giorni e l'ora in cui vi è il passaggio.

Formato data e ora: ggmmaa hhmm

Alimentazione 220 V ca 450mA

Gestione di 50 causali di timbratura

Possibilità di ritrasmissione timbrature già scaricate Reset

hardware e software del terminale

Interfaccia sul terminale RS422 o RS232

Vano interno per alloggiamento scheda di rete "Ethernet Traccia"

Vano interno per alloggiamento modem

Software di gestione Terminali "TMASWIN" per ambiente Windows

Predisposizione alla personalizzazione estetica del terminale con Logo adesivo sul frontale

Predisposizione per Interfaccia parallela standard Centronics

Predisposizione 2° Seriale RS232 per gestione scanner di codice a barre

Predisposizione per 2 Output interni + 2 esterni Predisposizione per 2 Input interni + 2 esterni

Scheda di rete interna "Ethernet Traccia"