

CAPITOLATO INCAPSULATORE SEMIAUTOMATICO PER CAPSULE IN ALLUMINIO DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DI ISOLATORE FARMACEUTICO

- Alimentazione 110/230 VAC, 50/60 Hz
- Consumo elettrico MAX 50W
- Da utilizzare all'interno di un isolatore farmaceutico con attacco per aria compressa
- Aria compressa 6 bar filtrata e deumidificata con portata max 35 litri/min
- Grado di protezione: IP31
- Peso: Max 13 KG
- Case: alluminio anodizzato
- Capacità di lavoro: almeno 1000 unità/ora
- Dimensione fiale e capsule: adatta a capsule in alluminio da 18-20mm DIN std. Plain o Flip-top e fiale con diametro Max 55mm, altezza Max 180mm
- Presenza di un collettore per aria compressa "esausta" necessario per convogliare l'aria al di fuori della zona protetta
- Fornitura bombola aria compressa
- Montaggio e collaudo dello strumento a carico dell'aggiudicatario
- Necessario sopralluogo propedeutico all'offerta
- Garanzia di almeno 24 mesi

Dimensioni:

- Altezza minimo 30 cm – massimo 35 cm
 - Larghezza minimo 14 cm – massimo 18 cm
 - Profondità minimo 30 cm – massimo 35 cm
-
- Si richiede un sopralluogo preventivo da parte delle aziende che vorranno formulare un'offerta
 - L'offerta deve essere comprensiva di installazione e collaudo

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione
L'operatore economico

.....